

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛАКИ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

EL6024-80

Стойкий УФ-лак для вплавленной этикетки

- ◆ Глянцевая поверхность обеспечивает отличный эстетический эффект.
- ◆ Быстрое закрепление и отличная стойкость на истирание позволяют работать с максимальной скоростью.
- ◆ Разработан для нанесения в линию на УФ-краски или «офлайн» на офсетные и флексо краски.
- ◆ Высокая устойчивость к различным химическим веществам после отверждения.
- ◆ Антистатична.

Технические характеристики

Вязкость (DIN 4 @ 25°C)	70-90 сек
Сухой остаток	98-100%
Глянец (Sheen @ 60° на бумаге Gloss Art)	высокий
Скорость закрепления	высокая
Стойкость к истиранию	высокая
Скольжение	высокое

Применение:

Минимальная плотность запечатываемого материала	115 г/м ²
Пригодность для склеивания	нет
Пригодность для тиснения	нет
Рекомендованная толщина пленки	2-4 г/м ²

Основные технические характеристики:

Разработан для обеспечения очень высокого уровня глянца при нанесении на УФ-краски. Содержит силиконы, которые снижают поверхностное натяжение, поэтому этот продукт НЕ пригоден для тиснения фольгой или склеивания. Для этих операций в нашем ассортименте есть другие лаки.

Быстро закрепляется, обеспечивая ультрагладкое покрытие с оптимальным визуальным и тактильным эффектом.

Условия хранения:

Ультрафиолетовые лаки не должны подвергаться длительному воздействию температур ниже +5°C или выше +35°C. Срок хранения лаков составляет 12 месяцев в закрытой емкости при условии соблюдения режима хранения.

Дата изготовления указана на этикетке.

Информация, содержащаяся в данном документе основана на наших знаниях на день выпуска. Она может быть использована, как руководство для оптимального использования наших продуктов, однако не как гарантия или спецификация. Данная информация относится только к продукту, указанному в руководстве и не подходит к другим материалам или процессам, в отличии от тех, которые описаны здесь.

